

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Genel bilgiler:

Bakır macunu WOLFRACOAT C, 1200 °C sıcaklıklara kadar uygun olan bir metal macunudur.

Kullanım:

Kaymalı yataklar ve kayma yerleri, zincirler, rulman yatakları, dökümhanelerde çekirdekler ve ejektörler, basınçlı döküm makineleri, yanmalı dinamoların egzoz sistemleri ve fırın sistemleri için montaj, ayırma, yağlama ve civata macunu olarak kendini kanıtlamıştır.

Avantajlar:

200 °C'nin üzerinde sentetik ana yağ buharlaşır. Yavaşça kuru bir metal yağ tabakası oluşur.

Kayma ve haddeme sonucu sürtünme olan sürtünme yerleri için iyi yağlama özelliği, dinlenme ve hareket sonucu sürtünme olan kuvvet bağlantıları için iyi ayırma ve yağlama özelliği, pres ve geçiş yuvalarını kolayca monte etmek için daha iyi kayma özelliği, kuvvet bağlantılarını çözerken hasarsız sökme özelliği.

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Ambalaj	Kullanım sıcaklığı	NLGI sınıfı
97903-060	60 g tubus	-30 °C ile 1200 °C arası, 200 °C üzerinde kuru yağlamaya geçişli	2
97903-400	400 ml spray	-30 °C ile 1200 °C arası, 200 °C üzerinde kuru yağlamaya geçişli	2