

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Genel bilgiler:

Molibden disülfür yağlama greşi UNIMOLY GL 82, daha iyi acil çalışma özellikleri elde etmek için kullanılan, MoS₂ içeren bir yağlama gresidir.

Kullanım:

Tüm makine ve tesis yapımında ulman yatakları, kaymalı yataklar, kayar raylar ve kılavuzlar, eksantrik ve kavisli kasnaklar, bulonlar, mafsallar, menteşeler, kardan milleri, dişli çubuklar ve dişli miller için kullanılır.

AKs mafsalı bulonları, rot kolu mafsalları, kardan mafsalları ve çok kamalı miller için tekerlek rulmanı greşi ve çok amaçlı gres olarak kendini kanıtlamıştır.

Avantajlar:

Sınır yağlamalarında daha iyi aşınma koruması için molibden disülfür (MoS₂) içerir, suya karşı dayanıklıdır ve korozyona karşı koruma sağlar.

Otomobil üreticilerinin talepleri uyarınca üretilmiştir.

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Ambalaj	Kullanım sıcaklığı	NLGI sınıfı	Karakteristik devir sayısı değeri n x dm
97907-0400	400 g kartuş	-20 °C ile 130 °C	2	5X100000
97907-1000	1 kg kutu	-20 °C ile 130 °C	2	5X100000