

## Ürün açıklaması/Ürün resimleri



## Açıklama

## Genel bilgiler:

Bağı boyalar, katı yağlama maddesi, bağlayıcı madde ve çözücü maddeden oluşur. Bağı boya, uygulamadan ve sertleştikten sonra sürtünmeyi ve aşınmayı azaltan, ince bir yağlama maddesi tabakası oluşturur. Bu tabaka kurudur, yüzeye sıkı bir şekilde yapışır ve damlamaz.

## Kullanım:

Yüksek zorlanma koşullarında, salınımlı hareketlerde veya stick-slip oluşmalarına karşı kuru yağlama yapmak için. Dişli millerin, menteşe pimlerinin, silindirik pimlerin kullanım ömrü boyunca kalıcı yağlaması veya montaj esnasında kullanım için. Dişli çarkların ve dişli çemberlerin kavrama özelliklerini iyileştirir ve silindir başlı civatalarda sürtünme katsayısını azaltır.

## Avantajlar:

Kuru yağlama maddeleri damlamaz. Bu nedenle yağ veya gres ile yapılan yağlamalarda olduğu gibi çevre kirlenmez.

## Ürnlere genel bakış

Sipariş numarası	Ambalaj	Kullanım sıcaklığı	Su tehlike sınıfı
97920-400	400 ml sprej kutusu	-180 °C ile 450 °C	WGK 2