


Ürün açıklaması/Ürün resimleri



**Esnek bir şekilde
bağlama ve sızdırmaz
hale getirme**

Açıklama**Bilgi:**

* Ana oluşma süresi.

Genel bilgiler:

Sürekli esnek yapıştırma işlemleri ve aynı zamanda su, toz vs. maddelere karşı sızdırmazlık etkisi elde etmek için kullanılır.

LOCTITE sürekli esnek yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi, 97990-5366310 Şeffaf, macun gibi. Optimum sızdırmazlıkları, yapıştırmaları ve korumayı elde etmek için özel olarak yapıştırıcı olarak kullanılır. Tipik kullanım alanları arasında trenlerde yan camları sızdırmaz hale getirmek, ısı kaynaklarını (ocaklar, ısı eşanjörleri, buhar hatları, sıcak su kazanları) sızdırmaz hale getirmek, vites kutularını korumak ve izole etmek ve HRC silikonları yapıştırmak yer alır. Bakım ve koruyucu bakım alanında da kullanılır.

Sıcaklığa karşı dayanıklılık: -50 °C ile +200 °C arası.

LOCTITE sürekli esnek siyah yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi, 97990-5368310

Siyah, macun gibi. Temel olarak sızdırmazlık sağlamak için kullanılır. Ancak yapıştırmak ve yüksek sıcaklık uygulamaları için de uygundur. Özellikle çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılır, örneğin elektrikli ev cihazları ve otomobil ve havacılık endüstrisi.

Sıcaklığa karşı dayanıklılık: -50 °C ile +200 °C arası.

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Ambalaj	Dahili tanım no.	Sertleştirme sistemi	Sertleşme süresi Dakika	Çekme mukavemeti N/mm ²	Kırılma uzaması %	Shore sertlik
97990-5366310	310 ml kartuş	5366	hava nemi	5*	2	530	25A
97990-5368310	310 ml kartuş	5368	hava nemi	5*	2	435	26A