

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Metal parçalar: paslanmaz çelik 1.4401.

Elastomer: doğal kauçuk, sertlik orta, 55° Shore A, gri.

Model:

Kaplamasız paslanmaz çelik.

Bilgi:

Kauçuk tamponlar, ayrıca ünitelerin yataklamasında ve hareketli kütlelerde yay yolunu sınırlamak için darbe dayanağı olarak kullanılır.


Sıcaklık aralığı:

-30 °C - +80 °C

Talep üzerine:

Metal parçalar: paslanmaz çelik 1.4301.

Çizimler



Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde malzemesi	Bileşen rengi	D	H	G	L	Yay dayanımı N/mm	Yük N
26106-01-00800855	paslanmaz çelik	gri	8	8	M3	6	40	40
26106-01-01001055	paslanmaz çelik	gri	10	10	M4	10	35	35
26106-01-01001555	paslanmaz çelik	gri	10	15	M4	10	26	40
26106-01-01500855	paslanmaz çelik	gri	15	8	M4	10	187	187
26106-01-01501055	paslanmaz çelik	gri	15	10	M4	10	100	100
26106-01-02000855	paslanmaz çelik	gri	20	8	M6	18	250	250
26106-01-02001055	paslanmaz çelik	gri	20	10	M6	18	240	240
26106-01-02001555	paslanmaz çelik	gri	20	15	M6	18	110	220
26106-01-02002055	paslanmaz çelik	gri	20	20	M6	18	75	225
26106-01-02500855	paslanmaz çelik	gri	25	8	M6	18	850	850
26106-01-02501055	paslanmaz çelik	gri	25	10	M6	18	400	400
26106-01-02501555	paslanmaz çelik	gri	25	15	M6	18	210	420
26106-01-02502055	paslanmaz çelik	gri	25	20	M6	18	140	420
26106-01-02502555	paslanmaz çelik	gri	25	25	M6	18	100	350
26106-01-03001555	paslanmaz çelik	gri	30	15	M8	23	270	540
26106-01-03002055	paslanmaz çelik	gri	30	20	M8	23	238	714
26106-01-03003055	paslanmaz çelik	gri	30	30	M8	23	127	508
26106-01-03004055	paslanmaz çelik	gri	30	40	M8	23	88	528
26106-01-04001555	paslanmaz çelik	gri	40	15	M8	23	710	1420
26106-01-04002055	paslanmaz çelik	gri	40	20	M8	23	365	1095
26106-01-04003055	paslanmaz çelik	gri	40	30	M8	23	205	820
26106-01-05002055	paslanmaz çelik	gri	50	20	M10	28	646	1938

Ürnlere genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde malzemesi	Bileşen rengi	D	H	G	L	Yay dayanımı N/mm	Yük N
26106-01-05003055	paslanmaz çelik	gri	50	30	M10	28	354	1416
26106-01-05004055	paslanmaz çelik	gri	50	40	M10	28	230	1380