



Açıklama

Malzeme:

Çelik model:

Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş; Mukavemet sınıfı 5.8.

Paslanmaz çelik model:

Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş; Dişli kovan: 1.4305. Kilitleme pimi: 1.4034.

Mantar tutamak: Termoplastik, siyah gri.

Model:

Çelik model:

Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve perdahlı.

Paslanmaz çelik model:

Kilitleme pimi: Sertleştirilmiş, taşlanmış ve kaplamasız.

Bilgi:

İndeksleme pistonları kilitleme konumunun çapraz kuvvetler nedeniyle değişmesinin engellenmesi gerektiği yerlerde kullanılır. Burkulma önleyicisi ile bulonun kovana olan pozisyonunun değişmemesi sağlanır. Başlama eğimi bulonun tek taraflı enine güçler sayesinde kendiliğinden çıkmasına izin verir. Cıvatanın bulondaki işarete kadar çözülmesi başlama eğiminin 60'lık örüntü ile dönmeye imkan verir.

Montaj:

Cıvatalar altıgen ile çözülür.

Talep üzerine:

Özel modeller.

Aksesuar:

Mesafe halkaları 03089

Çizim bilgisi:

Form A: Kontra somunsuz

Form B: Kontra somunlu

1) İşaretleme halkası

